PROTEZIONE MOTORE

CPE

Piccolo, semplice, ma con caratteristiche uniche: tempi candelette ed allarme giri impostabili.

Strumento diametro 52 mm con 9 indicatori a led di facile installazione ed immediata lettura. Gli allarmi presenti sono: filtro aria, tensione batteria, pressione olio, temperatura acqua, livello carburante, allarme giri alti impostabile e tempo attivazione candelette impostabile, più un allarme generico. Le ridotte dimensioni, i tempi di candelette ed allarme giri impostabili lo rendono unico nel suo genere. É dotato sul retro di un connettore che semplifica il cablaggio elettrico ed il relè in uscita da 2A permette il facile spegnimento del motore in caso di attivazione di uno o più allarmi.

2 WARRANTY YEARS

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD

CE

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Tipo	Descrizione
Dimensioni	Dimensioni Esterne (L x H x W mm)	Ø63x69
	Dimensioni Foro (mm)	Ø52
Protezione	Grado di Protezione (standard)	IP65
Temperatura	Temperatura di Esercizio (°C)	-20...+70
	Temperatura di Stoccaggio (°C)	-30...+80
Alimentazione	Range di Alimantazione (standard)	12Vdc/24Vdc
	Potenza Assorbita (W)	1
Indicatori	Spie Segnalazione Led (nr)	9
Ingressi	Ingressi Digitali (nr)	9
	Ingressi Analogici (nr)	2
	Ingresso Alternatore	ok
	Ingresso Frequenzimetro	ok
Uscite	Uscite Relè (nr)	4
	Potenza Uscita Relè	12V 1A

Autel S.r.l. | Via Bagnoli, 9 - 41049 Sassuolo, Modena
Tel. +39 (0) 536 802104 - Fax. +39 (0) 536 803372 - info@aeautel.it
C.F. e P. IVA 00963880364

LAY-OUT DIMENSIONALI



Autel S.r.l. | Via Bagnoli, 9 - 41049 Sassuolo, Modena
Tel. +39 (0) 536 802104 - Fax. +39 (0) 536 803372 - info@aeautel.it
C.F. e P. IVA 00963880364