PROTEZIONE MOTORE



CM-S01

Centralina elettrica per l'avviamento dei motori meccanici di tutte le potenze e marche.

Dotata di 3 relè per il comando delle candelette, della elettrovalvola carburante e del motore di avviamento e 5 fusibili abbinati ad altrettanti led per indicare quando il fusibile è interrotto. La centralina ha la possibilità, con il segnale dell'alternatore, di staccare il relè di avviamento in modo automatico per evitare di rovinare il motorino di avviamento.
Il timer per l'accensione delle candelette è già presente nel sistema.

2 WARRANTY YEARS

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD

CE

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Tipo	Descrizione
Dimensioni	Dimensioni Esterne (L x H x W mm)	230x160x79
Protezione	Grado di Protezione (standard)	IP65
Temperatura	Temperatura di Esercizio (°C)	-20...+70
	Temperatura di Stoccaggio (°C)	-30...+80
Alimentazione	Range di Alimantazione (standard)	8 - 30 Vdc
Ingressi	Ingressi Analogici (nr)	2

Autel S.r.l. | Via Bagnoli, 9 - 41049 Sassuolo, Modena
Tel. +39 (0) 536 802104 - Fax. +39 (0) 536 803372 - info@aeautel.it
C.F. e P. IVA 00963880364

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Tipo	Descrizione
Uscite	Uscite Relè (nr)	3
Funzioni	Contaore	ok

Autel S.r.l. | Via Bagnoli, 9 - 41049 Sassuolo, Modena
Tel. +39 (0) 536 802104 - Fax. +39 (0) 536 803372 - info@aeautel.it
C.F. e P. IVA 00963880364

LAY-OUT DIMENSIONALI



Autel S.r.l. | Via Bagnoli, 9 - 41049 Sassuolo, Modena
Tel. +39 (0) 536 802104 - Fax. +39 (0) 536 803372 - info@aeautel.it
C.F. e P. IVA 00963880364