

MISURATORI PRESSIONE

DPF20

Versatilità e prestazioni superiori nel controllo dell'intasamento filtri: display, 3 relè, contatore e uscita analogica.



L'indicatore digitale DPF20 è uno strumento di misura, visualizzazione e controllo di pressione differenziale. Lo strumento è dotato di un'uscita analogica isolata 0-20 mA / 4-20 mA o 0_5V / 0_10V (da indicare in fase di ordine) per cui può funzionare come trasmettitore per un controllore di processo remoto. Sono presenti 3 uscite a relè (contatto in scambio pulito) impostabili a piacere e visualizzabili tramite altrettanti LED presenti sul pannello frontale dello strumento. Il DPF20 può essere inoltre dotato (su richiesta in fase di ordine) di una interfaccia di comunicazione digitale per lo scambio di dati con apparecchiature remote come PC o PLC.

Viene prodotto sia in versione da esterno (DPF 20) che da incasso nel quadro elettrico (DPF 25).

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



OPZIONALI



SPECIFICHE TECNICHE

Macro Caratteristiche	Caratteristiche	Valori
Dimensioni	Dimensioni Esterne (L x H x W mm)	195x148x80
Protezione	Grado di Protezione (standard)	IP56
Temperatura	Temperatura di Esercizio (°C)	-3... +50
Alimentazione	Range Alimentazione (standard)	115/230Vac 50-60Hz
	Range Alimentazione (optional)	24Vac/24Vdc
	Potenza Assorbita	10VA
Display	Tipologia Display	7-segment display
	Risoluzione	3 digit
	Colore Display (standard)	red
	Led	7

SPECIFICHE TECNICHE

Macro Caratteristiche	Caratteristiche	Valori
Ingressi	Sensore Pressione	ok
	Range di Pressione	-999/+9999mmH2O
Uscite	Uscite Relé (nr)	3
	Potenza Uscita Relè	3A/115Vac
	Uscita di Tensione	optional
	Uscita 4-20mA	optional
Porte Seriali	RS485	ok
Controlli	Tasti (nr)	3

LAY-OUT DIMENSIONALE

