

VALVOLE 3/4"



ATTACCO A VITE AE2818B Con Valvola Pneumatica

Le classiche valvole a 90° con attacco filettato femmina



CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



OPZIONALI



SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Uscita		3/4" Gas
Ingresso		3/4" Gas
Pressione di Esercizio		1,5-8 bar
Range Temperatura Standard		-40 °C ; +100 °C
Range Alta Temperatura		-20 °C ; +200 °C
Kv		13 m ³ /h
Peso		0.26 kg
Grado di protezione (standard)		IP65


SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Classi purezza aria consigliati (ISO 8573-1)	Per Solidi	2
	Per Acqua con $T > +3^{\circ}\text{C}$	4
	Per Acqua con $-20^{\circ}\text{C} < T < +3^{\circ}\text{C}$	3
	Per Acqua con $-40^{\circ}\text{C} < T < -20^{\circ}\text{C}$	2
	Per Olio	1



LISTA COMPONENTI

No.	Descrizione	Materiale
1	Screw M6	SS
2	Washer	SS
3	Cover 3/4"	Die Cast Alu
4a	STD Diaphragm 3/4"	TPE
4b	HT Diaphragm 3/4" Kit	NBR+PTFE
5	Body 3/4" Screw	Die Cast Alu
E	Optional Fitting	Nickeled Brass

Immagine



LAYOUT DIMENSIONALI



(E) Dimension with optional fitting
for rilsan pipe Ø 8 mm




TABELLE CONSUMI

