

PROTEZIONE MOTORE



ATS-45

Protezione e controllo per motori termici, con display LCD a colori.

Strumento di diametro 100 mm dotato di 2 tasti per la programmazione, di 6 spie a led e di un display grafico 320x240 pixel a colori. Completo di ingressi analogici, digitali e uscite per il controllo e protezione di qualsiasi motore a diesel che permettono una grande flessibilità di utilizzo in svariati campi di applicazione, per esempio motopompe, macchine agricole e mezzi a lenta movimentazione.

L' ATS-45 è dotato di una comunicazione CAN-BUS per la connessione con qualsiasi dispositivo compresa la connessione in J1939 con i motori elettronici.

È possibile personalizzare il pannello per adattarsi a tutte le esigenze.

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Tipo	Descrizione
Dimensioni	Dimensioni Esterne (L x H x W mm)	Ø109x69
	Dimensioni Foro (mm)	Ø100,5
Protezione	Grado di Protezione (standard)	IP65
Temperatura	Temperatura di Esercizio (°C)	-20...+70
	Temperatura di Stoccaggio (°C)	-30...+80
Alimentazione	Range di Alimentazione (standard)	8 - 30 Vdc
	Potenza Assorbita (W)	3
Display	Tipologia Display	TFT
	Dimensioni Display (L x H mm)	43x57
	Risoluzione	240x320
	Colore Display (standard)	16bit RGB
Indicatori	Spie Segnalazione Led (nr)	6


SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Tipo	Descrizione
Ingressi	Ingressi Digitali (nr)	8
	Ingressi Analogici (nr)	4
	Lettura Tensione Alimentazione	ok
	Ingresso Alternatore	ok
	Ingresso Frequenzimetro	ok
Uscite	Uscite Relè (nr)	4
	Potenza Uscita Relè	250V 2A
Funzioni	Contaore	ok
Porte Seriali	CAN	ok
	RS232	optional
	RS485	optional
Controlli	Tasti (nr)	2

LAY-OUT DIMENSIONALI

