



STRUMENTI ANALOGICI

D100-S

Strumento contagiri a lancetta.

Strumento di diametro 100 mm per la visualizzazione dei giri motore, dotato di un display a 6 cifre retroilluminato a led con funzione di contaore e 12 indicazioni luminose a led collegate ad altrettanti ingressi.

Il D100-S è adatto ad essere installato su mezzi agricoli, piccoli scavatori e in generale su tutti i veicoli a lenta movimentazione.

Su richiesta, può essere utilizzato come tachimetro e il display come contachilometri.

Sempre su richiesta può essere fornita la connessione CAB BUS per la lettura dei giri su motore elettronico.



CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristiche | Tipo | Descrizione |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Dimensioni | Dimensioni Esterne (L x H x W mm) | Ø109x69 |
| | Dimensioni Foro (mm) | Ø100,5 |
| Protezione | Grado di Protezione (standard) | IP65 |
| Temperatura | Temperatura di Esercizio (°C) | -20...+70 |
| | Temperatura di Stoccaggio (°C) | -30...+80 |
| Alimentazione | Range di Alimentazione (standard) | 8 - 30 Vdc |
| Display | Tipologia Display | SMT LCD |
| | Dimensioni Display (L x H mm) | 33x10 |
| Indicatori | Indicatore Analogico (nr) | 1 |
| | Spie Segnalazione Led (nr) | 12 |
| Ingressi | Ingressi Digitali (nr) | 13 |
| | Ingressi Analogici (nr) | 1 |
| Funzioni | Contaore | ok |
| Porte Seriali | CAN | ok |



LAY-OUT DIMENSIONALI

