

MODULI AUSILIARI

MA810

Modulo input e output CANBUS.

Il modulo è dotato di 8 Output PNP configurabili attivi o PWM e di 8 ingressi configurabili in fase di ordine, possono essere digitali NPN o PNP, analogici resistivi, analogici 4-20mA o 0-10V.

La connessione è effettuata tramite CANBUS J1939 o CANOPEN.

Il range di alimentazione è di 8-32V.

ITEM	INPUT DESCRIPTION
MA810-8D	8 digital input
MA810-4AR4D	4 resistive analog input 4 digital input
MA810-3AR1AI4D	3 resistive analog input 1 4-20mA analog input 4 digital input
MA810-4AI4D	4 4-20mA analog input 4 digital input
MA810-4AR4AI	4 resistive analog input 4 4-20mA analog input
MA810-8AI	8 4-20mA analog input

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Tipo	Descrizione
Dimensioni	Dimensioni Esterne (L x H x W mm)	101X59X46
Protezione	Grado di Protezione (standard)	IP65
Temperatura	Temperatura di Esercizio (°C)	-20...+70
	Temperatura di Stoccaggio (°C)	-30...+80
Alimentazione	Range di Alimentazione (standard)	8 - 32 Vdc
Ingressi	Ingressi Digitali (nr)	8 (or analog)
	Ingressi Analogici (nr)	8 (or digital)
Uscite	Uscite Digitali (nr)	8
Porte Seriali	CAN	ok

LAY-OUT DIMENSIONALI

